

## АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК ГАЗОН NEXT

C41R13-161B-37-816-95-00-140

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3770

⚙ Тип привода  
4x2

Мощность двигателя  
124.2

⚖ Полная масса  
8700

👤 Количество мест  
1+2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3770

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
5МКПП

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53445

Тип топлива

Дизель

Мощность двигателя, кВт.

124.2

Крутящий момент, Н\*м

662

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Экологический класс

Евро-3

Объем двигателя, куб. см

4433

Мощность двигателя, л.с.

169

Задняя подвеска

зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

8.25R20

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни;

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг

8700

Снаряженная масса, кг

3310

Грузоподъемность, кг

5390

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

#### Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

### ПРИВОД

#### Тип привода

4x2

#### Вид привода

Задний

#### Ошиновка

Двускатная

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 г. или 200 000 км.

### НАДСТРОЙКИ

#### Производитель

сторонние доработки

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал цистерны  
сталь 09Г2С с ЛКП

Толщина стенки, мм  
3

Донный клапан  
SEVACOM EN-100

Насос топливный  
СШН-50/600П. (НПО Энергия)

Пеналы для рукавов  
2 шт., пластиковые

Дополнительно  
Установка тахогрофа

Привод насоса  
КОМ

Средства безопасности  
медицинская аптечка – 1 шт.; знак аварийной  
остановки – 1 шт.; упор противооткатный – 2  
шт.

Другое  
Установка тахогрофа

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Общий объем цистерны, м3  
5,3

## ВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во отсеков  
2

Волнорезы  
Отсутствует

Обслуживание заливной горловины цистерны  
Лестница и площадка для обслуживания и  
поручень

Дыхательный клапан  
УД-33

Производительность топливного насоса, м3/ч  
36

Рукава напорно-всасывающие, ед./м  
2 шт, длина 3 м

Сечение цистерны  
Эллипс

Узел выдачи топлива  
счётчик жидкости ДД-25-1,6 СУ;  
Доработка шасси для перевозки  
легковоспламеняющихся жидкостей  
защита топливного бака. проблесковый маяк – 1  
шт. ящик для песка. ящик для инструмента.  
огнетушитель – 2 шт. в пластиковых пеналах.  
катушка заземления. цепь заземления.  
экранирование электропроводки. заднее  
защитное устройство. боковое защитное  
устройство

Вид САТ  
Автотопливозаправщик