

## ВАХТОВЫЙ АВТОБУС САДКО 9 C41A13-1030-10-192-48-00-013

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3770

⌚ Тип привода  
4x4

Мощность двигателя  
124.2

⚖ Полная масса  
9000

👤 Количество мест  
1+25

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3770

#### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
5МКПП

Раздаточная коробка  
механическая, с ручным управлением

#### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53445

Тип топлива

Дизель

Мощность двигателя, кВт.

124.2

Крутящий момент, Н\*м

662

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Экологический класс

Евро-3

Объем двигателя, куб. см

4433

Мощность двигателя, л.с.

169

Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, на трех рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

315/80R22.5

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни;

Количество мест

1+25

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2G - Транспортные средства повышенной проходимости, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг

9000

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы барабанного типа

Стояночный тормоз  
пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

Тип привода  
4x4

Вид привода  
Полный

Ошиновка  
Односкатная

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км  
2 г. или 100 000 км.

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внутренняя длина фургона, мм  
5100

Внутренняя ширина фургона, мм  
2400

Внутренняя высота фургона, мм  
2100

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Утеплитель  
Экструдированный пенополистирол 50 мм

Наружная обшивка  
Плакированный металл 0,5

Внутренняя обшивка  
Ламинированная фанера

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Доступ в фургон

Заниженное основание у боковой двери,  
откидная ступень

Окна

Окна со сдвижными форточками.Окна глухие  
Другое

Задняя дверь «Аварийный выход», оборудована  
замком . Одноместные сиденья с 3-х точечными  
ремнями безопасности, обивка сидений – эко  
кожа. Жидкостной отопитель работающий от  
системы охлаждения ДВС.. Автономный  
отопитель «Планар», (4квт), работа на  
дизельном топливе.. Переговорное устройство с  
водителем. . Полка для вещей левый и правый  
борт.. Принудительная вытяжка ФВУ..  
Медицинская аптечка

Боковые двери

Одностворчатая распашная с уплотнителем

Освещение внутри фургона

Имеется

Вид САТ

Вахтовый автобус

## ФУРНИТУРА

Фурнитура

Оцинкованная

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Одностворчатая распашная с уплотнителем

## ВМЕСТИМОСТЬ

Объем фургона, м3

25,704

## ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во посадочный мест

23