

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК САДКО NEXT

C41A23-103B-05-I05-49-00-000

0,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса
6850 Тип привода
4x4

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОД УСТАНОВКУ КОМ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО С ТЯГОВЫМ КРЮКОМ

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	ЯМЗ 53443
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
4433	150
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
490	евро-3

ПРИВОД

Тип привода
4x4

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система; ABS; барабанные тормоза всех колес

МАССА

Полная масса, кг
6850

ТРАНСМИССИЯ

КПП	Раздаточная коробка
5МКПП	механическая, с ручным управлением

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия
2 года или 100 000 км.

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N2G - Транспортные средства повышенной проходимости, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

ТИПО КОНСТРУКЦИИ

Конструкция рабочего оборудования

Телескопический (стрела над кабиной)

ХАРАКТЕРИСТИКИ АГП

Модель АГП	Рабочая высота подъема, м
ВЕЛМАШ ВА180Т	18
Угол поворота рабочей платформы, град., не более	Угол поворота стрелы, град.
180	370
Угол поворота люльки, град.	Вылет, м / Грузоподъемность люльки, кг
+/- 90	10,7/300
Площадь рабочей платформы, м2	Размеры рабочей платформы (ДхШхВ), м
1	1,4х0,7х1,1
Количество людей в рабочей платформе, чел.	
2	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Способ управления
Гидравлический от КОМ.

Вид САТ
Автогидроподъемник

Прочее

Электроизоляция 1000В. Пульт управления в корзине и дистанционный по радио сигналу с возможностью подключения кабеля. Ручной аварийный насос. Счетчик моточасов. Пуск/стоп двигателя автомобиля из корзины и нижнего пульта. Выравнивание корзины относительно горизонта автоматическое. Бортовое ограждение платформы высотой 200 мм.. Пластиковый ящик распределителя 800 мм. Подкладки под опоры 4 шт. Короб стальной для хранения подкладок. Проблесковый маячок. Прожектор на рабочей платформе