

## БОРТОВОЙ С КМУ САДКО NEXT

C41A23-1050-76-I15-77-00-196

9 026 000,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Полная масса

6850



Тип привода

4x4



Количество мест

1+2

Производитель КМУ / Модель

ИНМАН ИМ-25 (Россия)

Внутренняя длина платформы, мм\*

2300±150

Вместимость паллет (1200x800), ед. +

5

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОД УСТАНОВКУ КОМ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО С ТЯГОВЫМ КРЮКОМ

+ 3000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

2 года или 100 000 км

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал

15000 км

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

барабанные тормоза всех колес

### МАССА

Полная масса, кг

6850

### ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N2G - грузовое ТС повышенной проходимости,  
полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

C

### ШИНЫ

Размерность шин

12.00R18, 325/95R18

ПРИВОД

Тип привода  
4x4

ДВИГАТЕЛЬ

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Тип топлива<br>дизель       | Наименование двигателя<br>-     |
| Объем двигателя, л<br>4.4   | Мощность двигателя, л.с.<br>150 |
| Крутящий момент, Н*м<br>550 | Экологический класс<br>евро-5   |

ТРАНСМИССИЯ

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| КПП<br>5МКПП | Раздаточная коробка<br>механическая, с ручным управлением |
|--------------|-----------------------------------------------------------|

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

КУЗОВ

|                                                        |                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>2500х2400х400 | Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>2400х2300х400 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

КМУ

Тип конструкции КМУ  
Шарнирно-сочлененные (Z-образный)

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Внешняя длина платформы, мм<br>2500     | Внешняя ширина платформы, мм<br>2400   |
| Внешняя высота платформы, мм<br>400     | Внутренняя длина платформы, мм<br>2400 |
| Внутренняя ширина платформы, мм<br>2300 |                                        |

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.  
5

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Производитель КМУ / Модель                 | Грузовой момент, т/м                       |
| ИНМАН ИМ-25 (Россия)                       | 2,52                                       |
| Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг | Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг |
| 6,78/350                                   | 2,5/990                                    |

МАТЕРИАЛЫ

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал бортовой платформы | Пол бортовой платформы |
| Алюминий                    | Транспортная фанера    |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Кол-во аутригеров            | Навесное бурильное оборудование    |
| 2 ,спереди                   | Отсутствует                        |
| Управление работой КМУ       | Освещение                          |
| Рычаги управления на колонне | Фара освещения рабочей зоны        |
| Боковая защита               | Крепление груза                    |
| Алюминиевая                  | Петли крепления                    |
| Боковые габаритные фонари    | Дополнительно                      |
| Имеются                      | Максимальная высота подъема 7,9 м. |
|                              | Быстросъемные стойки               |
| Вид САТ                      |                                    |
| Бортовой с КМУ               |                                    |