

ИЛОСОСНАЯ МАШИНА ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-03-138-89-00-205

ВЫГОДА ДО 300 000,00 Р*



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода
4x2

 Полная масса
18000

Тип топлива
дизель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

задняя пневматическая подвеска
пневмосиденье водителя
КОМ от КПП
топливный бак 450л
лизованный головной свет

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Наименование двигателя
Cummins

Объем двигателя, куб. см
6.7

Мощность двигателя, л.с.
262

Крутящий момент, Н*м
956

Экологический класс
евро-5

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года без ограничения пробега

Гарантия от сквозной коррозии

3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

ESC/VSF

барабанные тормоза всех колес

ШИНЫ

Размерность шин

295/80 R22.5

МАССА

Полная масса, кг

18000

ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Общий объем цистерны, м3
8

ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Модель вакуумного насоса КО-510	Производительность вакуумного насоса, м3/ч 360
------------------------------------	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сечение цистерны Круг	Подъем цистерны Гидравлический, 2 цилиндра
Открывание заднего днища Гидравлическое, 2 гидроцилиндра	Смотровое окно круглое, 3 шт.
Привод насоса от КОМ	Кол-во пеналов для рукавов 2
Уплотнительная прокладка между цистерной и задней крышкой Маслобензостойкая	Кол-во рукавов 1
Длина всасывающего рукава, м 6	Шибберная задвижка (приемный лючок) 2 шт.
Всасывающая опорная стрела Имеется	Сливной фартук Имеется
Другое АВИ-8. Фара-прожектор с рабочей зоне, фара освещения насоса	Вид САТ Илососная машина

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм 7840	Габаритная высота а/м, мм 3350
----------------------------------	-----------------------------------