

**ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗОН  
NEXT 8.7 Т**

C43R33-1070-26-A69-60-00-900

**0,00 ₽\***

Доступные цвета: Белый (1 слой);

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****对他** Полная масса  
8700**对他** Тип привода  
4x2**对他** Количество мест  
1+2**ОПЦИИ**

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩЕЕ

Количество мест	Категория транспортного средства
1+2	N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав
С

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	ЯМЗ 534
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
4.4	169
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
662	евро-5

### МАССА

Полная масса, кг
8700

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии	Межсервисный интервал
8 лет без ограничения пробега	20000 км

Гарантия
3 года или 200 000 км

### ПРИВОД

Тип привода
4x2

### ШИНЫ

Размерность шин
8,25 R20

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
-----------------

пневматическая система  
ABS  
ESC  
дисковые тормоза всех колес

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
5МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

## КУЗОВ

Конструкция  
бескаркасный сэндвич

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая  
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)  
ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм

Вместимость европаллет, ед.  
8

Объем, м3  
26,2

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм  
4990x2290x2290

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм  
5100x2400x2400

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м<sup>2</sup>С  
не более 0,6

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ пол)  
армированный пластик

Внешняя обшивка (задние двери)  
армированный пластик

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ Покрытие пола  
потолок/ задние двери)  
армированный пластик

транспортная фанера 18 мм

Дополнительное напольное покрытие  
GripStar

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление  
алюминиевый профиль

Отбортовка  
алюминиевый профиль 190 мм

## ФУРНИТУРА

Материал замка, петлей, штанг  
оцинкованная сталь

Ручка замка  
тип PUSH

Фиксатор  
оцинкованный, «Т»-образный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала  
оцинкованная сталь

Элементы крепления на стенах  
такелажные рейки

Элементы крепления на полу

Гидроборт

-  
Обтекатель

-  
Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

-  
Освещение фургона  
светодиодное

-  
Закладные для ХОУ  
наличие

-  
Инструментальный ящик

-  
Прочее

Вид САТ  
Изотермический фургон