

ВАХТОВЫЙ АВТОБУС САДКО NEXT

C41A23-1050-10-182-28-00-013

7 315 000,00 ₺*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Полная масса

6850



Количество мест

1+2

Кол-во посадочных мест*

15



Тип привода

4x4

Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), м*

3,7x2,4x2,0

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОД УСТАНОВКУ КОМ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО С ТЯГОВЫМ КРЮКОМ

+ 3000.00 ₹

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩЕЕ

Максимальная пассажировместимость

15+2

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N2G - грузовое ТС повышенной проходимости,
полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

ПРИВОД

Тип привода

4x4

ШИНЫ

Размерность шин

12.00R18, 325/95R18

МАССА

Полная масса, кг

6850

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

барабанные тормоза всех колес

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива дизель	Наименование двигателя -
Объем двигателя, л 4.4	Мощность двигателя, л.с. 150
Крутящий момент, Н*м 550	Экологический класс евро-5
ТРАНСМИССИЯ	
КПП 5МКПП	Раздаточная коробка механическая, с ручным управлением

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

КУЗОВ

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол) Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
ППС 40 3720x2260x1910

Объем, м3 Внутренняя длина фургона, мм
16 3720

Внутренняя ширина фургона, мм Внутренняя высота фургона, мм
2260 1910

ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во посадочных мест
15

ВМЕСТИМОСТЬ

Объем фургона, м3
16

СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Утеплитель Наружная обшивка
Пенополистирол марки ПСБ-С-25 Плакированный металл 0,55

Внутренняя обшивка

Ламинированная фанера

ФУРНИТУРА

Фурнитура

Оцинкованная

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Доступ в фургон

Заниженное основание у боковой двери,
выдвижная лестница

Окна

Окна со сдвижными форточками - 3, глухими - 2

Другое

Габаритное и контурное освещение. Держатель
запасного колеса на задней стенке с
механизмом подъема. Пластиковые крылья.

Автономный отопитель

теплопроизводительность 4,0 кВт

Боковые двери

Одностворчатая распашная с уплотнителем

Освещение внутри фургона

Имеется

Вид CAT

Вахтовый автобус

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Одностворчатая распашная с уплотнителем